



Linea Professionale

Power Steering Stop Leak

Blocca le Perdite Olio per Servosterzo e idroguida

Wynn's Power Steering Stop Leak è un trattamento completamente solubile in olio, concepito per arrestare e prevenire le perdite e le trasudazioni di olio dagli impianti idraulici (autolivellante) delle vetture e dai servosterzo dell'ultima generazione.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Previene e arresta le perdite di olio senza smontaggio.
- ✓ Ripristina l'elasticità degli anelli di tenuta e delle guarnizioni toroidali in gomma e neoprene.
- ✓ Pulisce e protegge il sistema con additivi detergenti e disperdenti.
- ✓ Facilita il funzionamento e riducendo il rumore del servosterzo.
- ✓ Previene l'invecchiamento e l'ossidazione dell'olio del servosterzo.
- ✓ Prolunga la durata di vita dei componenti.

Applicazioni

- ✓ Può essere aggiunto a tutti i tipi di oli idraulici, oli per servosterzo e che sia conforme alle specifiche Dexron® II, Dexron® III, Dexron® VI, Ford, Citroën, fluidi LHM, olio per sterzata assistita G 002 000 per VW-Audi-Seat-Skoda-BMW-Porsche-Mercedes-Saab-Volvo ed equivalenti . Non aggiungere su oli Citroën LHS.

Dati Tecnici

Aspetto	: liquido marrone
Densità a 20°C	: ca. 0,879 kg/dm ³
Indice di rifrazione a 20°C	: ca. 1,479
Viscosità a 40°C	: ca. 29 mm ² /s
Viscosità a 100°C	: ca. 5,5 mm ² /s

Istruzioni d'uso

- ✓ Un tubetto da 125 ml tratta 2 litri di olio per servosterzo.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Imballo

PN 64503 – 24x125 ml tubetto – EN/FR/DE/NL/IT/ES

PN 64505 – 12x125 ml tubetto con blister – EN/FR/DE/NL/IT/RU/EL/CS/PL/SV

Specifiche del Prodotto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium

Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.