



Linea Professionale

OIL SYSTEM CLEANER

Pulitore del Sistema Lubrificazione

Wynn's Oil System Cleaner è un trattamento completamente solubile nell'olio formulato per pulire, detergere e proteggere i circuiti di lubrificazione e per prevenire la contaminazione dell'olio nuovo con i residui dell'olio usato.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Dissolve le impurità, le incrostazioni, e i vari depositi formati nei carter di lubrificazione, nei condotti e in tutti i componenti del sistema di lubrificazione.
- ✓ Mantiene in sospensione le impurità dissolte ed evita la loro agglomerazione.
- ✓ Libera i segmenti dei pistoni e i condotti degli impianti delle punterie idrauliche.
- ✓ Previene la contaminazione dell'olio nuovo dai residui di olio usato.
- ✓ Prolunga la longevità degli elementi di protezione e lubrificazione dell'olio nuovo in seguito alla pulizia.
- ✓ Contiene agenti EP per una protezione supplementare contro l'usura durante il trattamento.
- ✓ Non altera le marmitte di scappamento catalitiche.
- ✓ Compatibile con tutti gli oli minerali e sintetici e con tecnologia Low SAPS.

Applicazioni

- ✓ Per i motori a benzina, a GPL e diesel con o senza turbo compreso impianti fissi.
- ✓ Cambi (non automatici), differenziali e riduttori.

Istruzioni d'uso

- ✓ Motori
 - Aggiungere all'olio motore PRIMA del cambio dell'olio.
 - Lasciare girare il motore caldo al minimo per 20 minuti.
 - Arrestare il motore e cambiare l'olio e il filtro immediatamente
 - 325 ml trattano fino a 6 litri di olio motore.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



- ✓ Cambi manuali, differenziali e riduttori
 - Aggiungere il 5 % di Wynn's Oil System Cleaner all'olio.
 - Utilizzare il veicolo da 1 a 8 ore cercando di non dare troppo carico al cambio o differenziale. Sostituire l'olio.

Imballo

PN 47241 – 24x325 ml – DE/IT/FR/NL

Specifiche del Prodotto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.